


3



PRING

Disincrostante acido rapido per pulizie giornaliere e periodiche

Generalità

PRING è un detergente disincrostante a bassa schiuma a base di acido fosforico, esente da acido cloridrico.

PRING è utilizzato su tutte le superfici resistenti agli acidi, gli articoli sanitari, i pavimenti e le pareti sia per la manutenzione quotidiana rapida con effetto anticalcare preventivo sia per pulizie gravose.

PRING ha una elevata azione disincrostante e rimuove le incrostazioni più pesanti di calcare e ruggine lasciando le superfici pulite e brillanti.

PRING è leggermente viscoso e aderisce alle superfici verticali.

PRING non contiene profumi, non emette esalazioni e vapori nocivi e può essere usato anche in ambienti e superfici HACCP.

Campi di applicazione

PRING è utilizzato per la manutenzione giornaliera e le pulizie di fondo periodiche di lavelli, articoli sanitari, WC, docce, ceramica, pavimenti resistenti agli acidi, gres, gres porcellanato, cotto, cemento e superfici in acciaio inox.

Modalità d'impiego

Manutenzione quotidiana di lavelli e sanitari: diluire all'1-2% (100-200 ml per 10 lt. di acqua), applicare con panno o spugna e risciacquare.

Pulizia rapida quotidiana di WC e orinatoi: spruzzare puro sulla superficie e risciacquare.

Pulizia quotidiana di pavimenti a mano o con monospazzola o lavasciuga: diluire all'1% (100 ml su 10 lt. di acqua) e applicare con mop o a macchina, risciacquare.

Manutenzione periodica di lavelli e sanitari: applicare puro con panno o spugna, strofinare e risciacquare.

Pulizia periodica di WC e orinatoi: spruzzare puro, strofinare con spugna abrasiva, lasciare agire qualche minuto, risciacquare.

Pulizia di fondo di pavimenti a mano o con monospazzola o lavasciuga: diluire PRING al 3-5% (300-500 ml su 10 lt. di acqua), applicare con mop o a macchina, risciacquare.

Dopo l'uso risciacquare sempre con cura.

Attenzione: un tempo di contatto prolungato può danneggiare le superfici. Non usare su marmo e pietre calcaree. Su superfici smaltate, verniciate, cromate e metalli teneri usare con cautela e in concentrazione massima dello 0,5%, risciacquando accuratamente. Non utilizzare su parquet o sughero.

**RAPIDO
IMPIEGO
UNIVERSALE
ADERISCE ALLE
SUPERFICI
VERTICALI**

LINEA PULIZIA DI BASE

PRING

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	acido fosforico, tensioattivi non ionici, anticorrosivi, addensanti
ASPETTO FISICO	liquido leggermente viscoso
PROFUMO	inodore
PESO SPECIFICO	1,09
ATTIVO	20%
pH tal quale	0 - 0,5
pH in soluzione d'uso	1,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto è IRRITANTE per gli occhi e la pelle.
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Usare guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



Guanti in gomma
o PVC

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non miscelare con altri prodotti (es.: candeggina, soda caustica).



4 canestri da 5 lt.

12 flaconi da 1 lt.

